

!!! Агентом не производятся такие работы, как: доработка внутриквартирных газо-, водо-, электро- и канализационных коммуникаций; отделочные или строительно-ремонтные работы помещения.

Бесплатная установка и подключение мойки осуществляется только в случае приобретения мойки в комплекте со смесителем у Агента, в противном случае (если у Агента приобретена только мойка), Агент производит только вырез отверстия в столешнице!!!

Техника, приобретенная Заказчиком в сторонней организации устанавливается и подключается согласно прейскуранта на дополнительные услуги

1. Для правильной подготовки помещения рекомендуется обратиться в управляющую компанию или специализированные организации.
2. Помещение должно быть освобождено от старой мебели, сантехники и строительного мусора
3. Помещение должно соответствовать следующим нормам:
  - 3.1 Температура в помещении 18-25° и влажность воздуха в пределах 40-60%
  - 3.2 Должны быть закончены все строительные и отделочные работы, не должно быть резких, вредных для здоровья запахов (например, запах краски, лака и пр.);
  - 3.3 В помещении должна быть возможность проветривания (особенно при пыльных работах);
  - 3.4 Должен быть туалет.
4. Стены должны быть выполнены из прочного материала (кирпич, бетон, 2-х слойный гипсокартон) толщиной не менее 100 мм. Если стены внутри помещения обшиты утеплителем и не укреплены прочным материалом (ДСП, фанера, гипсокартон и т.д.) необходимо делать закладные в местах расположения крепежей.
5. В случае если дом построен из круглого бревна, бруса, Заказчику рекомендуется обшить стены, по которым планируется установка мебели, прочным материалом (ДСП, фанера, гипсокартон и т.д.) толщиной не менее 16 мм с использованием плавающих/скользящих креплений, и соблюсти вертикальность поверхности. В противном случае, навеска верхних шкафов, установка стеновой панели и пристеночного бортика невозможны!
6. Для правильной установки мебели стены должны быть ровными и отвесными, а углы между ними составлять 90 градусов. Невыполнение этого условия может привести к некачественной установке мебели и образованию зазоров. Также Агент оставляет за собой право закупать длинномеры (столешницы, стеновые панели, фризы и т.д) с запасом, для подгонки по месту.
7. Перед сборкой мебели необходимо предоставить Агенту схемы разводки водопровода, канализации, отопления и электропроводки во избежание повреждений при сверлении стен. В противном случае ответственность за все возможные последствия Заказчик принимает на себя.
8. К моменту монтажа все розетки должны быть установлены согласно настоящим Требованиям! Необходимо подготовить вывод электрического провода в месте установки полки с подсветкой. В противном случае это будет расцениваться как неподготовленное помещение!
9. Все водопроводные и канализационные трубы должны быть выведены в пределах стола под мойку. Водопроводные трубы должны оканчиваться наружной ½-дюймовой трубной резьбой и быть выведены на высоте от 200 до 600 мм от пола, должны быть закреплены и иметь работающие перекрывающие краны. Канализационный слив должен быть расположен не выше 350 мм от пола, он должен оканчиваться трубой ПВХ диаметром 50 мм, либо чугунной трубой для фланца диаметром 70 мм (очищенной от старой забивки, цемента и т.п.).
10. Для подключения отдельно стоящей стиральной машины, необходима твердая и ровная поверхность, наличие водопроводной трубы, оканчивающейся наружной ¾- дюймовой трубной резьбой и иметь работающий перекрывающий кран. Канализационный слив должен быть расположен на высоте не ниже 400мм от чистого пола и оканчиваться трубой ПВХ диаметром 50мм. Электрическая розетка должна быть установлена в соответствии с требованиями по безопасности и располагаться в доступном месте. Для сушильной машины

необходимы все те же условия, что и для стиральной, но без подключения к воде. Есть модели с подключением к вентиляции. Более подробную информацию необходимо уточнить в инструкции по установке на сайте производителя.

11. На водопровод должен быть установлен понижающий редуктор (во избежание скачков давления в системе водоснабжения) и магистральные фильтры очистки (горячей и холодной воды) от механических примесей. В противном случае гарантия на подключение к водопроводу и гарантия Производителей на смесители и другую бытовую технику с подключением к воде не распространяется!!! Давление воды в системе водопровода не должно превышать 6 атм. Для установки мембранного(осмотического) водоочистителя давление воды в системе водопровода не должно быть менее 2 - 3,5 атм (в зависимости от модели водоочистителя). Если давление ниже, то необходима установка насоса, повышающего давление.

12. В процессе сборки в стенках мебели допустимы технологические выпилы для доступа к розеткам, выводам водопровода и канализации. При наличии в заказе стеновой панели, Заказчик обязан перед установкой демонтировать розетки, препятствующие установке стеновой панели.